



НАКОПИЧУВАЛЬНІ ВОДОНАГРІВАЧІ З
ТЕПЛОБМІННИКОМ

EV 9S 160 60

SAP	301408
Місткість	155 L
Вага нетто	56 kg
Ізоляція (жорсткий PU)	50 mm
Поверхня теплообмінника S1	0.96 m ²
Місткість теплообмінника S1	5.8 L
Теплові втрати ΔT 45K	51 W
Енергетичний клас	B
Максимальна робоча температура	95 °C
Максимальна робоча температура теплообмінника	110 °C
Номінальний тиск ємності для води	8 bar
Номінальний тиск теплообмінника	6 bar



Максимальна кількість витраченої води MIX 45°C (**15-60°C), Вимкнене живлення (S1)	203 L
Діаметр	600 mm



Інформація

EV 9S 160 60

- Високоякісне емалеве покриття, що забезпечує тривалий термін служби
- Високопродуктивна ізоляція ПУ
- Ефективний захист анодів
- Фланець для легкого огляду приладу
- Можливість установки електричного нагрівального елемента
- Можливість установки терморегулятора
- Можливість установки термодатчика

Серійна інформація

EV 9S 160 60

Асортимент включає в себе моделі з об'ємом від 160 до 2000 літрів з одним теплообмінником. Підходить для використання в житлових будинках або для задоволення промислових потреб.